

Техническое описание

FIX 10-S

Артикул 2 01819

Закупоривающий цемент

Свойства:

- не содержит хлоридов
- высокореактивный быстротвердеющий цемент
- начало схватывания – мгновенно после добавления воды
- для внутренних и наружных работ

Область применения:

Мгновенная изоляция промокших поверхностей, прорывов и протечек воды в подвалах, шахтах, штольнях и т.д.

Технические характеристики:

Основа:	цемент, добавки
Цвет:	цементно-серый
Насыпная плотность:	ок. 1,2 кг/дм ³
Температура основания / температура работы с материалом:	от +5°C до +30°C
Начало схватывания:	сразу после добавления воды
Расход:	ок. 2 кг на 1 л полости
Хранение:	в сухом месте, 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, вскрытые упаковки использовать незамедлительно.
Форма поставки:	банка 1 кг, пластмассовое ведро 6 кг и 12 кг

Основание:

Основание должно быть прочным, чистым, обладать несущей способностью и не иметь субстанций, снижающих адгезию. Несвязанные куски штукатурки и каменной кладки удалить. Для лучшего заанкеривания FIX 10-S необходимо перед закупориванием раздолбить место протечки в виде ласточкиного хвоста.

Способ применения:

Закупоривание протечки достигается посредством вдавливания в неё рукой порошка FIX 10-S в сухом виде. В случае, если с первой попытки не удастся достичь герметичности протечки, следует снова повторить процедуру и сразу многократно покрыть заделанную протечку материалом AQUAFIN-F. Затем, место протечки вовлекается в выбранную основную гидроизоляцию поверхности.

Особые указания:

- Защищать не подлежащие обработке поверхности от воздействия FIX 10-S.
- Предварительно необходимо производить пробное нанесение.
- При наличии промоканий по большой поверхности рекомендуем применять систему из AQUAFIN-F и AQUAFIN-1K
- Не допускается контакт или перемешивание FIX 10-S с гипсом.
- В случаях, когда материал применяется не на территории Германии, при производстве работ в т.ч. учитывать местные строительные нормы и правила, требования техники безопасности, профессиональных союзов и других источников, регламентирующих производство соответствующих работ в Вашей стране! Пожалуйста, перед началом работ ознакомьтесь с дополнительной информацией на данный материал (если таковая имеется) на www.schomburg.de или в нашем региональном представительстве.

Пожалуйста, соблюдайте требования действующего листа безопасности ЕС!